



# VIHREÄWATTI LINEAR OFFICE

Teho	lm/W	Mitat	100 lm/W	130 lm/W	Valaistuksen suunta
40W	100lm/W	1200x35x70mm	4000 lm	5200 lm	Alas tai ylös/alas 120°
50W	100lm/W	1200x35x70mm	5000 lm	6500 lm	Alas tai ylös/alas 120°
60W	100lm/W	1200x35x70mm	6000 lm	7800 lm	Ylös/alas 120°
40W	100lm/W	1500x35x70mm	4000 lm	5200 lm	Alas tai ylös/alas 120°
50W	100lm/W	1500x35x70mm	5000 lm	6500 lm	Alas tai ylös/alas 120°
60W	100lm/W	1500x35x70mm	6000 lm	7800 lm	Alas tai ylös/alas 120°
80W	100lm/W	2400x35x70mm	8000 lm	10400 lm	Alas tai ylös/alas 120°
120W	100lm/W	2400x35x70mm	12000 lm	15600 lm	Ylös/alas 120°

Kaikki arvot +25C ympäristön lämpötilassa, 4000K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi

Valotehokkuus:	100 lm/W, 130 lm/W
Väriämpötilat:	3000K, 4000K, 6500K
Optiikka:	Huurrettu mikroprisma
Ohjattavuus:	ON/OFF, 1-10V, Triac
Keskimääräinen käyttöikä (L90B10/ Ta 25 °C):	100000 tuntia
Energiatehokkuusluokka:	A++
Sähköverkko:	AC100~277V 50/60Hz
Tehokerroin:	>0,95
THD:	<20%
Välkkymättömyys:	Valittavissa
Liiketunnistin:	Sisäänrakennettu liiketunnistin, Ulkoisella ohjaimella
Hätäpoistumistieominaisuus:	Valittavissa
Värintoistoindeksi (CRI):	>80 / 90 / 95 ( valittavissa )
Valon avautumiskulma:	120°
Rungon materiaalit	PC-muovi
Käyttölämpötila:	- 40 °C ~ +40 °C
Linssin materiaali:	PMMA
Suojausluokka:	IP21
Takuu:	5 vuotta
Merkinnät:	CE, RoHS
Värit:	Harmaa, musta, valkoinen

